

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion Lumière Visible	65 %
Transmission Lumière Visible	14 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	86 %
Ratio solaire	68 %
Réflexion	20 %
Absorption	12 %
Transmission	86 %
% Réduction Eblouissement	86 %
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,17
Valeur "g" (facteur solaire)	0,14
Valeur "u" (EN673W/m2.°K)	5,80
Emissivité	0,70

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm

U.V Transmission	1 %
Visible Light Reflection	65 %
Visible Light Transmission	14 %
Total Solar Energy Rejected	86 %
Solar Reflection	68 %
Solar Absorption	20 %
Solar Transmission	12 %
Glare Reduction	86 %
"b" Value (Shading coefficient)	0,17
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,14
"u" Value (EN673W/m2.°K)	5,80
Emissivity	0,70

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE :

10 ANS en pose verticale
7 ANS en pose inclinée

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

SCELLEMENT PÉRIPHÉRIQUE OBLIGATOIRE

POSE EXTÉRIEURE

ADHESIF P.S.

TRAITÉ ANTI-RAYURES «CRISTAL»

CONSEILS D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	OUI
Double vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple vitrage «stadip» clair	OUI
Double vitrage clair «stadip int.»	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
« SITUATION D'UTILISATION DES FILMS »

WARRANTY :

10 YEARS in Vertical installation
7 YEARS on slopped installation

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

EDGE SEALING IS REQUIRED

EXTERNAL APPLICATION

P.S. ADHESIVE

SCRATCH RESISTANT COATING « CRISTAL »

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
(verticale situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E Clear Double Pane	YES
Clear Laminated Single Pane	YES
Clear Double Laminated Glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines

